



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

Ιουλίδα Κέας 13.06.2016
Αριθμ.Πρωτ : 3251

Ταχ. Διεύθυνση: Ιουλίδα, Κέας
Ταχ. Κώδικας : 84002
Πληροφορίες : κ.Βασιλική Πετρή
Τηλέφωνα : 22883 60008
Φαξ : 22880 22811
Email:keafn@kea.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κέας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για το δημοτικό σφαγείο, ως εξής :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Μετασχηματιστής πριονιού χοίρων SB46-04	1
2	Μετασχηματιστής πριονιού βοοειδών SB50-08	1
3	Διακριβωμένο θερμόμετρο	1
4	Καταγραφικό θερμόμετρο θαλάμου	5
5	IBC παλετοδεξαμενή 1000lt με πλαστική παλέτα UN	2
6	Επιδαπέδια ζυγαριά για ζύγιση των ΖΥΠ 1*1μ	1
7	Παλετοκιβώτιο κοντέινερ 275lt (640*1040*670mm)	20
8	Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας	5

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στον Δήμο Κέας. Το κόστος μεταφοράς θα βαρύνει τον προμηθευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους για την παραπάνω προμήθεια στον Δήμο Κέας - Γραφείο Πρωτοκόλλου, από την Δευτέρα 13.06.2016 έως και την Πέμπτη 16.06.2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παραπάνω προμήθεια απευθυνθείτε στα γραφεία του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

1.Μετασχηματιστής πριονιού χοίρων SB46-04

2.Μετασχηματιστής πριονιού βοοειδών SB50-08

3.Διακριβωμένο θερμόμετρο:

Εύρος	-100 έως 400°C
Ανάλυση	0.1 °C έως τους 300 °C
Ακρίβεια	±0.2 °C ±0.1% of reading
Μπαταρία	3 x 1.5 volt AAA
Είδος αισθητήρα	T thermocouple
Οθόνη	12mm LCD
Διαστάσεις	25 x 56 x 128mm

4.Καταγραφικά θερμόμετρα θαλάμων:

Παροχή ρεύματος:	230V
Κατανάλωση:	25mA
Συνδέσεις:	Μέσω κλέμας
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0°C + 500°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-100°C + 700°C
Αισθητήρας πίεσης:	0 - 30bar
Αισθητήρας υγρασίας:	0 - 99%RH
Χωρητικότητα μνήμης:	1600 καταγραφές
Διαθέσιμοι παράμετροι:	Χρόνος, Μήνας, Ημέρα,Ωρα
Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου μεταξύ των καταγραφών:	1-240 λεπτά
Βάρος:	1,95kg

5.IBC παλετοδεξαμενή 1000lt με πλαστική παλέτα UN

- Πλαστική παλέτα
- Δοχείο από HDPE, UV- stabilised
- Χαμηλό κέντρο βάρους για μεγαλύτερη σταθερότητα.
- Υλικό κατάλληλο για υγρά μέχρι ειδικού βάρους 1,9 g/cm³..
- Στοιβάσιμες.
- Τριπλή προστασία για τη βαλβίδα.
- 6" (150 mm) καπάκι.
- 2" (50 mm) βάνα εξόδου τύπου πεταλούδα (ETFE seals).
- UN 31/HA1/Y έγκριση για μεταφορά χημικών.
- Χωρητικότητα 1000 lt
- Μήκος 1200 mm
- Πλάτος 1000mm
- Ύψος 1170 mm
- Βάρος έως 60 kg

6.Επιδαπέδια ζυγαριά για ζύγιση των ΖΥΠ 1*1μ

Διαστάσεις πλατφόρμας: 1.000x1.000mm
Ικανότητα Ζύγισης: 1.500Kg
Υποδιαίρεση: 1.500 Kg / 200gr

7.Παλετοκιβώτιο κοντέινερ 275lt (640*1040*670mm)

Χωρητικότητα: 275 lt
Εξωτερικές διαστάσεις : 640X1040X670 mm
Εσωτερικές διαστάσεις : 590x930x515mm
Δυναμικό φορτίο : 250 kg
Στατικό φορτίο : 300 kg
Βάρος: 13,5 kg

8.Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας

Μηχανισμός επαναφοράς πόρτας πλακέ Νο 3 για βάρος πόρτας 70Kg